



1170

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **La solución para proteger aparatos electrónicos de mano**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1170
Standard



1170NF
No Foam



1170WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
EXTERIOR	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
profundidad tapa	1.08" (2.7 cm)
profundidad base	2.08" (5.3 cm)
profundidad total	3.16" (8 cm)
Volumen interior	0.12 ft³ (0.003 m³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	Polyurethane

**Cuerpo de compensación
respiradero de compensación**

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

PESO

peso con espuma 2.10 lbs (0.95 kg)

peso sin espuma 1.96 lbs (0.89 kg)

flotabilidad 7.25 lbs (3.29 kg)

Master Pack Weight 12.79 lbs (5.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C)

temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack 6

ACCESORIOS



1171

Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1173

Junta tórica de repuesto



1507QM

Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA

Candado TSA



1500D

Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-01-26