

SUPER-V-SERIES-3U

Super V

3U

- Marco fijo con orificio cuadrado para ajuste universal del equipo
- Tapa frontal de 2", tapa trasera de 5"
- · Pernos negros anti-reflejos
- Enganches de acoplamiento para apilamiento seguro
- Moldeadas en ruedas en los bordes traseros con manijas en la tapa para facilitar el movimiento
- Manijas de plástico con agarre confortable
- Marco de acero de alta resistencia que soporta un peso de entre 10 y 50 kilogramos
- Diseñados para cumplir los requisitos de las normas Def Stan 81-41 Nivel J, la norma militar 810, STANAG 4340 y otras normas eu
- Diseñados para cumplir las exigencias de la norma ANSI/EIA-310-C para orificios de montaje de bastidores universales
- 10 modelos diferentes, con alturas de 4 a 12 U, en dos longitudes de 480 y 610 milímetros
- Tuercas de presilla métricas M6 para más flexibilidad en el montaje del equipo
- Soportes para tapa para guardar la tapa mientras esté en uso
- El sellado y PRV mantienen al contenedor hermético y eliminan la sobrepresurización
- Cumple con REACH y RoHs



DIMENSIONES

EXTERIOR 38.50 x 28.30" x 11.40 (97.8 x 71.9 x 29 cm)

Altura del bastidor 5.25" (13.3 cm)
profundidad bastidor 24.00" (61 cm)
profundidad tapa
interior 2.20" (5.6 cm)

interior posterior 5.20" (13.2 cm)

MATERIALES

cuerpo RotoMolded Polyethylene

anillo de sellado de neopreno Silicone Sponge

cuerpo de Aluminum

componentes metálicos Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black

Marco Steel (Clear Coated)

COLORES

Black

PESO

peso 50.00 lbs (22.7 kg)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-19-25