

AL4824-1608

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

 INTERIOR
 48.62 x 24.62" x 23.92 (123.5 x 62.5 x 60.8 cm)

 EXTERIOR
 51.62 x 27.62" x 27.61 (131.1 x 70.2 x 70.1 cm)

profundidad tapa8.12" (20.6 cm)profundidad base15.80" (40.1 cm)profundidad total23.92" (60.8 cm)volumen interior16.57 ft³ (0.469 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 63.80 lbs (28.9 kg)

 flotabilidad
 1358.45 lbs (616.2 kg)

 Master Pack Weight
 65.80 lbs (29.8 kg)

LA TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura mı́nima} & -20\mbox{°F (-28.9 °C)} \\ \mbox{temperatura máxima} & 140\mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$

OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-03-25