

# 1460

## **Protector**

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- También disponible con organizador de tapa y divisores EMS
- La tapa superior se abre hasta un ángulo de 180° para dotar a la maleta de estabilidad antivuelco sobre el terreno cuando e
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- $\bullet$  \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



#### CONFIGURACIONES



**1460** Standard



**1460AALG**With Custom Foam for 9430 / 9435



1460NF No Foam



1460WF With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **EXTERIOR** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profundidad tapa 4.91" (12.5 cm)
profundidad base 6.01" (15.3 cm)
profundidad total 10.92" (27.7 cm)
volumen interior 1.16 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

## **MATERIALES**

cuerpo

Polypropylene

cierre EXL

anillo de sellado de

Polymer neopreno

Stainless Steel pasadores espuma Polyurethane

ABS

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**

Black

## **PESO**

12.48 lbs (5.7 kg) peso con espuma peso sin espuma 8.75 lbs (4 kg) flotabilidad 82.00 lbs (37.2 kg)

## LA TEMPERATURA

-40°F (-40 °C) temperatura mínima temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

#### **CERTIFICACIONES**

IP67

## **OTRAS**

**Aplicaciones militares** sí

## **ACCESORIOS**



1461 Juego de 6 piezas de espuma de recambio



1463 Junta tórica de repuesto



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25