

1495CC1

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Candado con combinación de tres diales incluido
- · Para portátiles de hasta 17"
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Organizador de tapa, bandeja de absorción de impactos y correa acolchada desmontable
- Con bolsa acolchada para el portátil y organizador para accesorios
- Protectores de candado de acero inoxidable



DIMENSIONES

INTERIOR 18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm) **EXTERIOR** 21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)

profundidad tapa1.12" (2.8 cm)profundidad base2.68" (6.8 cm)profundidad total3.8" (9.7 cm)volumen interior0.55 ft³ (0.016 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



PESO

peso con espuma 11.10 lbs (5 kg)

 flotabilidad
 45.15 lbs (20.5 kg)

 Master Pack Weight
 28.00 lbs (12.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

CERTIFICACIONES

IP67


Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack2Placa identificativasí

ACCESORIOS







1495ALI Attache/Computer Lid Insert



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25