

1400EU

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



CONFIGURACIONES



1400EU Standard



1400WF With Foam



1400NF No Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm) **EXTERIOR** 13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)

profundidad tapa1.18" (3 cm)profundidad base4.00" (10.2 cm)profundidad total5.18" (13.2 cm)volumen interior0.32 ft³ (0.009 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

гогургорукст

Polymer

pasadores Stainless Steel

espuma 1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black Desert Tan Orange OD Green
Silver Yellow

PESO

peso con espuma4.41 lbs (2 kg)peso sin espuma3.97 lbs (1.8 kg)flotabilidad20.06 lbs (9.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67 MIL C-4150J

Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack4Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1401Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1403 Junta tórica de repuesto



1400PFPanel de adaptación para aplicación especial



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante