

# AL4141-0846AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 41.00 x 41.00" x 53.75 (104.1 x 104.1 x 136.5 cm) **EXTERIOR** 44.00 x 44.00" x 55.50 (111.8 x 111.8 x 141 cm)

 profundidad tapa
 45.50" (115.6 cm)

 profundidad base
 8.25" (21 cm)

 profundidad total
 53.75" (136.5 cm)

 volumen interior
 52.29 ft³ (1.481 m³)

#### **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de

neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

**asa** Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

#### **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### **PESO**

 peso
 132.00 lbs (59.9 kg)

 flotabilidad
 3750.10 lbs (1701 kg)

 Master Pack Weight
 134.00 lbs (60.8 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima  $-20^{\circ}F$  (-28.9 °C) temperatura máxima  $140^{\circ}F$  (60 °C)

## OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 <u>info@peli.com</u> • <u>www.peli.com</u>

Document created on 12-16-25