

1520EU

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES







1524 With Padded Dividers



1520NF No Foam



1520WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 17.68 x 12.53" x 6.73 (44.9 x 31.8 x 17.1 cm) **EXTERIOR** 19.65 x 15.49" x 7.53 (49.9 x 39.3 x 19.1 cm)

profundidad tapa1.79" (4.5 cm)profundidad base4.93" (12.5 cm)profundidad total6.72" (17.1 cm)volumen interior0.86 ft³ (0.024 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpoPolypropylenecierreABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer Stainless Steel

pasadores espuma

1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES







OD Green

PESO

 peso con espuma
 9.35 lbs (4.2 kg)

 peso sin espuma
 8.29 lbs (3.8 kg)

 flotabilidad
 63.00 lbs (28.6 kg)

 Master Pack Weight
 23.30 lbs (10.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40 temperatura máxima 190

-40°F (-40 °C) 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack2Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1508Organizador de tapa para material de fotografía



1509 Organizador de tapa



1521 Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1523 Junta tórica de repuesto



1525 Divisores acolchados



1520TPKIT Kit de divisores TrekPak



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante



1520PFPanel de adaptación para aplicación especial



1520TPDIV Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-06-25