

1550EU

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1550EU Standard



1554With Padded Dividers



1550NF No Foam



1550WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm) **EXTERIOR** 20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm)

profundidad tapa1.75" (4.4 cm)profundidad base5.87" (14.9 cm)profundidad total7.62" (19.4 cm)volumen interior1.18 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo

cierre

anillo de sellado de neopreno

Polymer

ABS

pasadores espuma

Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

Orange

COLORES



OD Green

PESO

 peso con espuma
 11.90 lbs (5.4 kg)

 peso sin espuma
 10.58 lbs (4.8 kg)

 flotabilidad
 69.89 lbs (31.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

OTRAS

Master Pack2Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1551Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1550PF Panel de adaptación para aplicación especial



1553 Junta tórica de repuesto



1555 Divisores acolchados



1550EUTP Kit de divisores TrekPak



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante



1555EMS EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

Peli

Document created on 12-18-25