



## EU080040-2020

### ISP2 Case

Lo spostamento di un carico libero può rallentare le operazioni e minacciare la missione con danni alla merce trasportata. Le nuove valigie ISP2 di Peli eliminano praticamente il movimento del carico con un sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern, ISP). Il sistema è compatibile per 64 misure diverse di valigie, da 0,018 a 0,576 metri cubi di capienza. Dotata di un O-ring in spugna di silicone e di valvole di rilascio della pressione, la valigia ISP<sup>2</sup> è impermeabile alle condizioni climatiche e di umidità estreme.

Il sistema è progettato per massimizzare il volume delle piattaforme di logistica standard. Indipendentemente dal carico di pallet standard, pallet NATO, contenitori JMIC, pallet da 463 litri o contenitori marittimi, la valigia ISP<sup>2</sup> farà dello spazio di carico l'utilizzo più efficiente.

Con il loro sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern), le valigie ISP2 possono essere impilate a formare un solido blocco unico. Il motivo a quadri di 10 cm x 10 cm sul fondo corrisponde al motivo cubico della valigia sottostante, per un incastro perfetto in posizione.

- Prodotte in Europa
- Motivo impilabile per mantenere saldi i carichi
- Massimizza il volume delle piattaforme di logistica standard
- Linee di divisione con guarnizione, stampate ad incastro, per resistenza agli spruzzi e chiusure ermetiche anche dopo un impatto
- Chiusure anti-cesoiamento che impediscono il distacco del coperchio in caso di impatto e riducono le sollecitazioni sulla struttura



### DIMENSIONI

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>              | 28.15 x 12.40" x 14.57 (71.5 x 31.5 x 37 cm) |
| <b>ESTERNO</b>              | 31.50 x 15.75" x 15.75 (80 x 40 x 40 cm)     |
| <b>profondità coperchio</b> | 7.87" (20 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>     | 7.87" (20 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>    | 15.74" (40 cm)                               |
| <b>volume interno</b>       | 2.94 ft <sup>3</sup> (0.083 m <sup>3</sup> ) |

### MATERIALE

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>corpo</b>                           | RotoMolded Polyethylene          |
| <b>Fermo</b>                           | Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated) |
| <b>o-ring</b>                          | Silicone Sponge                  |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                  |
| <b>Perni (Alt)</b>                     | Aluminum                         |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | Mechanical PRV - Aluminum Body   |

### COLORI

|                              |                                   |                               |                              |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Black - 032 Fed Std<br>27040 | Olive Drab - 137 Fed<br>Std 34096 | Gray - 133 Fed Std<br>26270   | Tan - 250 Fed Std<br>20372   |
| Red - 130 Fed Std<br>21105   | Blue - 135 Pantone<br>292U        | White - 132 Fed Std<br>27925  | Yellow - 136 Pantone<br>012U |
| Green - 138 Fed Std<br>24052 | Orange - 134 Fed Std<br>12197     | Yellow - 131 Fed Std<br>23538 | Maroon - 197 Pantone<br>202U |

## IL PESO

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso senza schiuma</b> | 23.37 lbs (10.6 kg) |
| <b>flottabilità</b>       | 244.71 lbs (111 kg) |

## TEMPERATURA

---

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -22°F (-30 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 158°F (70 °C)  |

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-26-24*