



## iM2620

### Storm

#### Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Handwagengriff und Räderelement
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellager, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



## KONFIGURATIONEN



**iM2620**  
Standard



**iM2620-X0000**  
No Foam



**iM2620-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2620-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2620-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 8.00" (20.3 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 10" (25.4 cm)                                  |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.62 ft³ (0.046 m³)                            |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                   |

## MATERIALEN

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                       |

### FARBEN

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### GEWICHT

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 14.50 lbs (6.6 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 12.50 lbs (5.7 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 101.62 lbs (46.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 14.50 lbs (6.6 kg)   |

### TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |



### ZERTIFIZIERUNGEN


|             |  |
|-------------|--|
| <b>IP67</b> |  |
|-------------|--|

### ANDERE

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 1  |
| <b>Militär</b>     | ja |

### ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>iM26XX-LIDORG</b><br>Deckeleinteiler                                             | <b>iM2620-FOAM</b><br>6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze                              | <b>iM-STRAP-S-VER2</b><br>Padded Shoulder Strap                                     | <b>iM-LIDSTAY</b><br>Deckelstütze                                                    | <b>iM26XX-UTILITYORG</b><br>Universal-Einteiler                                       |
|  |  |  |  |  |
| <b>iM2620-TREK</b><br>TrekPak Koffer Teiler Kit                                     | <b>iM2620TPDIV</b><br>Extra TrekPak Dividers                                        | <b>1506TSA</b><br>TSA-Verschluss                                                    | <b>1500D</b><br>Trockenmittel Silikagel                                              | <b>iM2620-M4-BEZEL-L</b><br>Deckel-Lünnette (metrisch)                                |



**iM2620-M4-BEZEL**  
Bodenl nette (metrisch)



**IM2620TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Proven a, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-16-25*