



2690Z0

HeadsUp Lite™

Kopflampen

Ungeachtet der Jahreszeit: Pelis neue 2690Z0 HeadsUp Lite™ lässt Sie niemals im Dunkeln. Mit einem LED-Lichtstrom (einer Leuchtleistung) von bis zu 71 Lumen, zehn Stunden Batterie-Betriebsdauer und einem Gewicht von 117 g ist diese Kopflampe effizienter, kompakter und leichter als andere Lampen ihrer Klasse. Der abgeschrägte Profildrehknopf ist fehlersicher und einfach zu bedienen- auch mit groben Handschuhen. Die 2690Z0 besteht aus stoßfestem und chemikalienbeständigem Anti-static Impact Modified PC/PBT. Dank ihrer Wasserfestigkeit ist sie für den Einsatz bei jedem Wetter geeignet. Sie verfügt über einen einstellbaren und komfortablen Textilstreifen und ein hochbelastbares Gummiband, das nicht vom helm rutscht.

Mit ihrer ATEX-Zertifizierung für die Verwendung in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr der Zone 20 ist die 2690Z0 HeadsUp Lite™ ideal für Profis, die in Sektoren wie der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie arbeiten sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



GRÖSSE

| | |
|--------------|----------------|
| Länge | 2.81" (7.1 cm) |
|--------------|----------------|

MATERIALEN

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gehäuse | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Linse | Polycarbonate (PC) |
| Drehkopf | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Kontakt Feder/Halterung | Nickel-Plated Phosphore Bronze |

FARBEN

■ Black

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------------|-----------|
| Lampentyp | LED |
| Lebensdauer der Lampe | 10000 hrs |

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| Batteriegröße | AAA |
| Batterietyp | Alkaline |
| Anzahl der Batterien | 3 |
| inklusive Batterien | ja |
| Volt | 4.5v |

GEWICHT

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gewicht mit Batterien | 4.1 oz (116 gr) |
|------------------------------|-----------------|

Gewicht ohne Batterien 2.8 oz (79 gr)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

SWITCH

Schaltertyp

One-handed Rotary Switch Document created on 04-27-25

Leuchtmodi

On / Off


ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

ANDERE

Mindestmenge 1

Verpackungscode C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|--------------|
|  | 74 LUMENS |
|  | 11h 0mins |
|  | 92m |
|  | 2124cd |
|  | IPX7 |

ZUBEHÖR