

9455

Das Peli 9455Z0 RALS ist das weltweit erste Beleuchtungssystem für abgelegene Gebiete, das drei internationale Sicherheitszertifizierungen erhalten hat: Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEx ia und die Zertifizierung Cl, D1 für Nordamerika. Dieses RALS ist das sicherste Produkt in seiner Kategorie.

Das 9455Z0 ist ein kompaktes, 7,3 kg leichtes tragbares Flächenbeleuchtungssystem, das für den Handtransport und für eine einfache Aufstellung angepasst wurde. Die leistungsstarken LEDs leuchten mit 1.600 Lumen im hohen und 800 Lumen im niedrigen Modus, wodurch eine Leuchtdauer bis zu 10 Stunden erzielbar ist. Das System wird durch einen wartungsfreien, wiederaufladbaren Akku betrieben und bietet einen breiten Lichtstrahl von 125 Grad sauberer Energie, die den gesamten Bereich ausleuchtet und damit Unfällen am Arbeitsplatz vorbeugt.

- Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEx ia und die Zertifizierung CI, D1 für Nordamerika
- Bis zu 1.600 Lumen
- Bis zu 10 Stunden Brenndauer
- · Wiederaufladbare Batteriepack
- · Modi mit niedriger und hoher Beleuchtung
- Batterietiefstandsanzeige
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



GRÖSSE

Head (L×W×D) 8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm) **Closed (L×W×D)** 15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)

 Mastlänge
 31.50" (80 cm)

 Kabellänge
 12.60" (32 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polycarbonate (PC) / ABS

Kopf Aluminum

Linse Polycarbonate (PC)

FARBEN

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lumen Hoch1600Lumen Niedrig800LampentypLEDAnzahl der LEDs10Leuchtwinkel125°IP-Schutzklasse54

POWER

Brenndauer Hoch 5.00 hrs **Brenndauer Niedrig** 10.00 hrs BatterietypNiMHBatteriebrenndauer300 cyclesLadezeit8 hrs

Batterieladezustandsanzeige Low battery warning

Watt 21 W **Volt** 10.8v

GEWICHT

Gewicht 16.00 lbs (7.3 kg)

SWITCH

SchaltertypSilicone Rubber KeypadLeuchtmodiHigh / Low / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

IECEx ia Class I, Division 1 ATEX Zone 0 InMetro

ZUBEHÖR



1460AALG 1460 Schutzkoffer mit passendem Schaumstoffeinsatz



9438S Universal Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-16-25