

SUPER-V-SERIES-3U

Super V

3U

- Rechtecklochung für die universelle Befestigung von Geräten
- 2 Zoll (6,4 cm) Vorderer Deckel, 5 Zoll (13,3 cm) Hinterer Deckel
- · Anti-reflektierende schwarze Beschläge
- Kupplungsverbinder für ein sicheres Stapeln
- Eingeformte Laufrollen an den Ecken und Griffe am hinteren Deckel für den einfachen Transport
- Komfortable Kunststoffgriffe
- Ein hochfester Stahlgestellrahmen unterstützt Ausrüstungen von 10 bis 50 kg
- Erfüllt die Anforderungen von Def Stan 81-41 Level J, Mil Standard 810, STANAG 4340 und weiteren europäischen Normen.
- Erfüllt ANSI/EIA-310-C für universelle Rack-Montage-Lochmuster
- 10 verschiedene Modelle, Rahmenhöhen 4-12U in zwei Tiefen, 480 und 610mm
- Metrische M6 Klippmuttern für mehr Flexibilität in der Aufhängung von Geräten
- Deckelaufhängungen für die Deckelhalterung während der Verwendung
- Dichtung und Ausgleichsventil halten den Behälter wasserdicht und eliminieren Überdruck
- REACH- und RoHS-konform



GRÖSSE

AUSSEN 38.50 x 28.30" x 11.40 (97.8 x 71.9 x 29 cm)

 Rack-Höhe
 5.25" (13.3 cm)

 Rack-Tiefe
 24.00" (61 cm)

 Deckeltiefe innen
 2.20" (5.6 cm)

 Rückseitige Deckeltiefe innen
 5.20" (13.2 cm)

MATERIALEN

Gehäuse RotoMolded Polyethylene

O-Ring Dichtung Silicone Sponge
Ausgleichsschraube Aluminum

Beschläge Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black

Rahmen Steel (Clear Coated)

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht 50.00 lbs (22.7 kg)

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$

Document created on 12-18-25