

1660EU

Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · 4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern
- Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- · Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1660EU Standard



1664With Padded Dividers



1660NF No Foam



1660WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm) **AUSSEN** 31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)

 Deckeltiefe
 3.50" (8.9 cm)

 Bodentiefe
 14.12" (35.9 cm)

 Gesamttiefe
 17.62" (44.8 cm)

 Innenvolumen
 5.68 ft³ (0.161 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer

StifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit
Schaumstoff42.11 lbs (19.1 kg)Gewicht ohne
Schaumstoff34.17 lbs (15.5 kg)Schwimmfähigkeit350.54 lbs (159 kg)Master Pack Weight49.00 lbs (22.2 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ max. Temperatur $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen4Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaReduzierter BereichjaMilitärja

ZUBEHÖR



1661 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1663 Ersatz-O-Ring



1665 Einteilungssystem



1669 Foto-/Deckeleinteiler



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück







1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-16-25