



iM3220

Storm

длинномерные

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- Шесть замков защелок Press & Pull
- Две застежки с навесными замками
- Две обрезиненные ручки с мягким двухслойным покрытием
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Уплотнительное кольцо
- Прочный легкий полимер HPX®



КОНФИГУРАЦИИ



iM3220
Standard



iM3220-X0000
No Foam



iM3220-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	44.00 x 14.00" x 8.50 (111.8 x 35.6 x 21.6 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	47.20 x 16.50" x 9.20 (119.9 x 41.9 x 23.4 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	6.50" (16.5 cm)
общая глубина	8.5" (21.6 cm)
внутренний объем	3.03 ft³ (0.086 m³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Корпус спусного клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спусного клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

 Black	 OD Green
---	--

ВЕС

масса со вспененным материалом	24.80 lbs (11.2 kg)
масса без вспененного материала	20.40 lbs (9.3 kg)
плавучесть	188.32 lbs (85.4 kg)
Master Pack Weight	32.00 lbs (14.5 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	1
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



iM3220-FOAM
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры откидной крышки



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-27-25