



2410 StealthLite™

Our most demanding users wanted a safety-certified task light slim enough to fit in a pocket, but without sacrificing performance. We integrated a high-intensity, machined-aluminum LED module with a locking on/off toggle switch, which is ideal for operating with gloved hands. The 2410 represents a safety-certified task light with the compactness necessary for on-the-go tasks, but with all the performance and durability that you'd expect from Peli. Same features as the StealthLite™ 2400 Flashlight, but with the LED module that produces a true, bright collimated LED beam. The 2410 is corrosion proof, resistant to extreme temperatures, and submersible. It is powered by 4 AA alkaline cells (included).

- Батареи: Щелочные 4 AA (в комплекте)
- Защитный шнур
- Rotational switch with locking on / off feature
- Compact, slender design
- Водонепроницаемость степени IPX7



РАЗМЕРЫ

длина	7.00" (17.8 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	EXL
уплотнительное кольцо	Ethylene Propylene
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	ABS
держатель контактной пружины	Stainless Steel / Phosphore Bronze

ЦВЕТА

Black	High Visibility Yellow
-------	------------------------

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	4
батареи включены	да
вольт	6.0v

ВЕС

масса с батареями	7.3 oz (207 gr)
масса без батарей	3.7 oz (105 gr)

Packaged Weight	8.4 oz (238 gr)
------------------------	-----------------

SWITCH


тип выключателя	One-handed Safety Switch
режимы освещения	On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia
InMetro

ДРУГИЕ

пригоден для использования под водой	да
Минимальная упаковка	6
Военные учреждения	да
Код упаковки	C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

АКСЕССУАРЫ



0770

Крепление для установки фонарика на каску

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-27-25