



1430

Protector

кейс с вертикальной загрузкой

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Уникальная модель с вертикальной загрузкой**
- 3-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Комфортная прорезиненная ручка
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Optional shoulder strap available
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1430
Standard



1434
With Padded Dividers & Lid Organizer



1437
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1430NF
No Foam



1430WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	9.70" (24.6 cm)
общая глубина	11.7" (29.7 cm)
внутренний объем	0.53 ft³ (0.015 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	6.50 lbs (2.9 kg)
масса без вспененного материала	5.60 lbs (2.5 kg)
плавучесть	59.00 lbs (26.8 kg)
Master Pack Weight	8.09 lbs (3.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1431

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



1432

Strap Kit



1433

Replacement O-ring



1435

Комплект мягких модульных перегородок



1436

Office Divider Kit



1439
Отделения на крышке



1430PF
Special Application Panel
Frame



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-25