

1460

Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Auch mit Einteiler und Abtrennungen erhältlich
- Oberer Deckel mit 180° öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- · Komfortable gummibeschichtete Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1460 Standard



1460AALGWith Custom Foam for 9430 / 9435



1460NF No Foam



1460WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **AUSSEN** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

 Deckeltiefe
 4.91" (12.5 cm)

 Bodentiefe
 6.01" (15.3 cm)

 Gesamttiefe
 10.92" (27.7 cm)

 Innenvolumen
 1.16 ft³ (0.033 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss EXL
O-Ring Dichtung Polymer

StifteStainless SteelSchaumstoffPolyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 12.48 lbs (5.7 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 8.75 lbs (4 kg) Schwimmfähigkeit 82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ max. Temperatur $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Militär ja

ZUBEHÖR



1461 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1463 Ersatz-O-Ring



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25