



1615

Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Ausgleichventil - Lässt kein Wasser und keinen Staub eindringen, während der Luftdruck ausgeglichen wird
- Einziehbare Griffverlängerung
- Superleichtes proprietäres HPX²™ Polymer
- Visitenkartenhalter
- Leise laufende Rollen mit Edelstahlager
- Maximale Größe für Check-in am Flughafen*
- *Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an.



KONFIGURATIONEN



1615
Standard



1615NF
No Foam



1615WD
With Padded Dividers



1615TP
With TrekPak Divider System



1615WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm)
AUSSEN	32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	7.38" (18.7 cm)
Gesamttiefe	9.38" (23.8 cm)
Innenvolumen	2.49 ft ³ (0.071 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIAL

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black	Orange	Silver	Yellow
-------	--------	--------	--------

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	17.60 lbs (8 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	14.06 lbs (6.4 kg)
Schwimmfähigkeit	169.20 lbs (76.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-60°F (-51.1 °C)
max. Temperatur	160°F (71.1 °C)


FOAM PROPERTIES

Layer 1 (Lid)	2.03" Convolute
Layer 2 (Base)	2.94" Pick N Pluck
Layer 3 (Base)	2.94" Pick N Pluck
Layer 4 (Base)	1.44" Pad

ANDERE

Laufrollen	2
-------------------	---

ZUBEHÖR



1615TP-KIT
TrekPak Case Divider Kit



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-19