



1460 Protector

Empfindliche Ausrüstungen erfordern Schutz, und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Diese Schutzkoffer sind robust und widerstehen den härtesten Umgebungen der Erde. Die extreme Kälte der Arktis oder die Hitze des Gefechts, Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Diese in the USA hergestellten robusten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, über einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Auch mit Einteiler und Abtrennungen erhältlich
- **Oberer Deckel mit 180° Öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - gleicht den Druck im Koffer aus, lässt kein Wasser eindringen
- Komfortable gummibeschichtete Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1460
Standard



1460AALG
With Custom Foam for 9430 / 9435



1460NF
No Foam



1460WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| AUSSEN | 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm) |
| Deckeltiefe | 4.91" (12.5 cm) |
| Bodentiefe | 6.01" (15.3 cm) |
| Gesamttiefe | 10.92" (27.7 cm) |
| Innenvolumen | 1.16 ft ³ (0.033 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIAL

| | |
|-------------------|---------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | EXL |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  Desert Tan |
|---|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 12.48 lbs (5.7 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 8.75 lbs (4 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 82.00 lbs (37.2 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

FOAM PROPERTIES

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Layer 1 (Lid) | 1.60" Pick N Pluck |
| Layer 2 (Base) | 1.38" Pick N Pluck |
| Layer 3 (Base) | 2.20" Pick N Pluck |
| Layer 4 (Base) | 2.20" Pick N Pluck |
| Layer 5 (Base) | 2.20" Pick N Pluck |
| Layer 6 (Base) | 2.20" Pick N Pluck |

ANDERE

| | |
|----------------|----|
| Militär | ja |
|----------------|----|

ZUBEHÖR



1461
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-22-20