



0550

Protector

Transportkoffer

Mit über 0,311 m³ Stauraum können Sie große Lasten in Sekundenschnelle unterbringen, schützen und bewegen. Die verstärkte Wabenstruktur von Behälter und Deckel hält schwere Ausrüstungen oder ein mehrfaches Stapeln auf einer 463L-Palette aus. Das Öffnen des Koffers ist in jeder Höhenlage problemlos möglich – die beiden integrierten automatischen Druckausgleichsventile halten Feuchtigkeit ab und verhindern vakuumbedingte Sperren. Der Griff in doppelter Breite ermöglicht ein komfortables Anheben. Durch die IP55-Zertifizierung schützt das 0550 Transport Case Ihre Ausrüstung von Regen und Schmutz. Das 0550 Transport Case: Geeignet für den Transport mit Gabelstapler, Laufrollen oder per Hand.

- **Für die Bewegung gebaut: mittels Hubwagen, Rädern oder per Hand**
- **Passend für sechs 0550 Cases pro 463L Militärpalette, 18 bei Stapelung!**
- **Über 0,311 m³ Stauraum**
- Doppelte integrierte, automatische Druckausgleichventile
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Vier extra tiefe Einrastleisten vom Deckel bis zum Boden sorgen für maximale Stabilität beim Stapeln
- Deckelstützen aus Metall halten den Deckel in geöffneter Position
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP55)
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Auf Wunsch kompletter Laufrollensatz mit Bremsen
- Auf Wunsch mit Hebesatz zum Heben auf Paletten
- Verstärkter Wabenbehälter und -deckel für zusätzliche Stabilität
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Aufbewahrung von Papieren außerhalb des Behälters in unserem Dokumentenfach
- Beschränkte lebenslange Garantie von Pelj**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



0550
Standard



0550NF
No Foam



0550WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm)
AUSSEN	51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)
Deckeltiefe	3.19" (8.1 cm)
Bodentiefe	14.49" (36.8 cm)
Gesamttiefe	17.68" (44.9 cm)

Innenvolumen	11.72 ft³ (0.332 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

	Black
---	-------

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	95.00 lbs (43.1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	79.20 lbs (35.9 kg)
Schwimmfähigkeit	820.00 lbs (371.9 kg)
Master Pack Weight	95.00 lbs (43.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

ANDERE

Master Pack	1
--------------------	---

ZUBEHÖR

				
0507 Laufrollensatz	0508 Hebesatz zum Heben auf Paletten	0551 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	1630DC Dokumentenbehälter Zubehör	1507 Schnellobjekte - 4 Stück
				
1506TSA TSA-Verschluss	1500D Trockenmittel Silikagel			

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-24