



# 1495CC1

## Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Schloss mit 3-stelliger Kombination im Lieferumfang enthalten**
- **Passend bis zu 17" Laptops**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Deckeleinteiler, stoßdämpfender Einsatz und gepolsterter Schulterriemen
- Mit Deckeleinteiler und abnehmbarem Schultertragegurt
- Edelstahlriegelprotektoren



## GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)  |
| <b>AUSSEN</b>                | 21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.12" (2.8 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 2.68" (6.8 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 3.8" (9.7 cm)                                 |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.55 ft³ (0.016 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

## MATERIALIEN

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Polypropylene                  |
| <b>Verschluss</b>         | ABS                            |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | Polymer                        |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b> | 11.10 lbs (5 kg)    |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>        | 45.15 lbs (20.5 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>      | 28.00 lbs (12.7 kg) |

## TEMPERATUR

---

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Master Pack</b>  | 2  |
| <b>Namensschild</b> | ja |

## ZUBEHÖR

---



**1483**  
Ersatz-O-Ring



**1495ALI**  
Attache/Computer Lid Insert



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-16-24*