



## 1510M

### Protector

Mobilität

Empfindliche Ausrüstungen erfordern Schutz, und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Diese Schutzkoffer sind robust und widerstehen den härtesten Umgebungen der Erde. Die extreme Kälte der Arktis oder die Hitze des Gefechts, Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Diese in the USA hergestellten robusten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, über einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Laufrollen mit 10,2 cm Durchmesser x 3,8 cm Breite aus extrem robustem Polyurethan mit Edelstahl-Kugellagern**
- **Die Mobilitysversion des 1510 Case liegt über der maximalen Größe für Handgepäck auf Flugreisen**
- **Wasserfest, bruchsicher und staubgeschützt**
- Automatisches Druckausgleichsventil - gleicht den Druck im Koffer aus, lässt kein Wasser eindringen
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Einziehbarer Griffverlängerung
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an.
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1510M**  
Standard



**1510MNF**  
No Foam



**1510MWF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)
<b>AUSSEN</b>	23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)

<b>Deckeltiefe</b>	1.79" (4.5 cm)
<b>Bodentiefe</b>	5.79" (14.7 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	7.58" (19.3 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.96 ft <sup>3</sup> (0.027 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIAL

---

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

---

■ Black

## GEWICHT

---

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	17.91 lbs (8.1 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	16.30 lbs (7.4 kg)

## TEMPERATUR

---

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP57**

## FOAM PROPERTIES

---

<b>Layer 1 (Lid)</b>	1.81" Convolute
<b>Layer 2 (Base)</b>	0.50" Pad
<b>Layer 3 (Base)</b>	2.63" Pick N Pluck
<b>Layer 4 (Base)</b>	2.63" Pick N Pluck

## ANDERE

---

<b>Laufrollen</b>	2
<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Reduzierter Bereich</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR

---



**1511**  
4 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1513**  
Replacement O-ring



**1515**  
Einteilungssystem



**1519**  
Deckeleinteiler



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-25-20*