



## 3315RZ0-RA

Rechteckige Lampe

Die einzigartige Peli™ 3315RZ0-RA (Rechtwinklig) LED-Lampe wird durch einen revolutionären wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku versorgt, der eine Lebenserwartung von mehr als 2000 Zyklen bieten; das ist viermal mehr als die 500 Zyklen, die ein Akku üblicherweise hält. Die Lampe bietet bei geringem Gewicht drei Leuchtmodi (hoch/niedrig/blinkend) und leuchtet mit 132 Lumen klaren, brillanten Lichts. Sie bietet eine Leuchtdauer von bis zu 34 Stunden bei einem kompakten, handlichen Design. Zusätzlich bietet diese Lampe eine durchgängige Batterieladezustandsanzeige, die komfortabel im Schalter integriert ist. Der ergonomische Korpus aus Polymer ist mit einer griffigen Textur ausgeführt.

Die 3315RZ0-RA (Rechtwinklig) ist mit einem rechtwinkligen Adapter mit Klammer ausgeführt, der eine handfreie Beleuchtung ermöglicht. Der Adapter ermöglicht ein Schwenken des Leuchtkopfes direkt dorthin, wo Sie das Licht benötigen.

- Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
- Ingressionsschutz Stufe IPX7
- 3 Modi: Hoch / Niedrig / Blinken
- Inkl. Schlaufe
- Der spezielle wiederaufladbare Lithium-Akku bietet 2000 Zyklen (eine Steigerung um 300 %)
- Bis zu 132 Lumen
- Bis zu 34 Stunden Brenndauer
- Beweglicher rechtwinkliger Adapter mit Klammer (enthalten)



### GRÖSSE

**Länge** 8.27" (21 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Linse</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>Drehkopf</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Stainless Steel

### FARBEN

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**Lampentyp** LED

### POWER

<b>Batteriegröße</b>	18650
<b>Batterietyp</b>	Lithium Iron Phosphate
<b>Anzahl der Batterien</b>	1
<b>inklusive Batterien</b>	ja
<b>Rechargeable</b>	ja
<b>Ladezeit</b>	10 hrs

**Batterieladezustandsanzeige** RGB LED

**Volt** 3.2v

## GEWICHT

---

**Gewicht mit Batterien** 6.2 oz (176 gr)

**Gewicht ohne Batterien** 3.7 oz (105 gr)

## SWITCH

---

**Schaltertyp** Push Button

**Leuchtmodi** High / Low / Flashing

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**ATEX Zone 0**


**IECEX ia**

## ANDERE

---

**Mindestmenge** 1

**Verpackungscode** C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

## ZUBEHÖR

---



**3317**  
Winkeladapter



**8056F**  
12v Plug-in for Fast Charger

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-28-24*