



8060

Taktische Lampen

Die 8060 LED stellt sich vor – in einer neuen Größe und mit außergewöhnlicher Leistung. Unter allen Hochleistungsleuchten auf dem Markt besticht Sie durch die modernste Technologie. Die Peli™ 8060 LED wird von einem wiederaufladbaren NiMH-Batteriesatz oder von vier C-Zellen gespeist und bietet unter allen heute erhältlichen Hochleistungsleuchten die längste Betriebsdauer. Ihre Größe steht für volle Leistung: Bei einer Länge von fast 33 cm können Sie sicher sein, dass sie in jeder Notsituation zur Verfügung steht. Mit über 1070 Lumen und bis zu 60 Stunden nutzbaren Lichts stellen Sie sicher, dass Ihre Lampe auch dann brennt, wenn alles drunter und drüber geht.

Verlassen Sie sich auf die Robustheit und Zuverlässigkeit der 8060 und ihre zahlreichen Vorzüge und Einzelheiten wie die Leuchtoptionen Hoch/Abtasten/Medium/Niedrig/Blinkend und die Selbstprogrammierungsfunktion. Damit können Sie die Operation individuell auf Ihre Anforderungen anpassen. Die 8060 enthält außerdem eine integrierte Batterieladezustandsanzeige. Außerdem sind zwei unterschiedliche, optionale Ladekabel für Fahrzeuge verfügbar. Bei der Peli 8060 LED-Lampe trifft Kraft auf Verstand.

Wenn kein Strom zum Aufladen verfügbar ist, kann die 8060 4 "C" Alkaline-Batterien (nicht enthalten) verwenden. Die 8060 LED wird serienmäßig mit einrastbarer Ladestation, wiederaufladbarem Akku und einem 220 V-Wandladegerät angeboten.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Vier programmierbare Modi
- Extrem heller LED Strahl



GRÖSSE

Länge	12.67" (32.2 cm)
--------------	------------------

MATERIALEN

Gehäuse	Xenoy
O-Ring Dichtung	Buna-N
Linse	Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Aluminum

FARBEN

 Black

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
------------------	-----

POWER

Batteriegröße	C
Batterietyp	NiMH
Anzahl der Batterien	4
inklusive Batterien	ja

Rechargeable	ja
Ladezeit	4 hrs 30 mins
Batterieladezustandsanzeige	Low battery warning
Volt	4.8v

GEWICHT


Gewicht mit Batterien	23.2 oz (658 gr)
Gewicht ohne Batterien	11.8 oz (335 gr)

SWITCH

Schaltertyp	Momentary Push Button
Leuchtmodi	High / Strobe / Medium / Low / Flashing

ANDERE

Mindestmenge	1
Verpackungscode	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	803 LUMENS	447 LUMENS	25 LUMENS
	2h 30mins	4h 0mins	69h 0mins
	359m	265m	62m
	32252cd	17492cd	958cd
	IPX4		

ZUBEHÖR




8069
Ersatzbatterie



6061F
Direktladekabel für
Schnellladegerät



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



6058H
Transformator (Vereinigtes
Königreich)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-24