iM3410

Storm

Largo

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.



- Cinco cierres de pulsar y tirar
- Quatro pasadores con bloqueo por candado
- Tres asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado
- Resina HPX&reg ligera y resistente

CONFIGURACIONES



iM3410
Standard



iM3410-X0000
No Foam



iM3410-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	54.50 x 10.00" x 6.00 (138.4 x 25.4 x 15.2 cm)
EXTERIOR	57.74 x 12.71" x 6.67 (146.7 x 32.3 x 16.9 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	4.00" (10.2 cm)
profundidad total	6" (15.2 cm)
volumen interior	1.89 ft^3 (0.054 m^3)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación	Gortex membrane

COLORES

Black

PESO

peso con espuma	20.00 lbs (9.1 kg)
peso sin espuma	18.00 lbs (8.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	1
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM3410-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-28-24