



1610EU Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



CONFIGURACIONES



1610EU
Standard



1614
With Padded Dividers



1610NF
No Foam



1610WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	21.68 x 16.62" x 10.56 (55.1 x 42.2 x 26.8 cm)
EXTERIOR	24.71 x 19.58" x 11.93 (62.8 x 49.7 x 30.3 cm)
profundidad tapa	2.06" (5.2 cm)
profundidad base	8.50" (21.6 cm)
profundidad total	10.56" (26.8 cm)
volumen interior	2.2 ft³ (0.062 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
---------------	---------------

cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	22.49 lbs (10.2 kg)
peso sin espuma	20.00 lbs (9.1 kg)
flotabilidad	119.93 lbs (54.4 kg)
Master Pack Weight	25.55 lbs (11.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas	2
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1609
Organizador de tapa



1611
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1615
Divisores acolchados



1623
Junta tórica de repuesto



1610EUTP
Kit de divisores TrekPak



1507

Soportes de montaje rápido -
juego de 4



1506TSA

Candado TSA



1500D

Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24