



## 1490

### Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Verrous à fermeture à double sécurité avec clés**
- **Convient aux ordinateurs portables dont les dimensions n'excèdent pas 43,9 cm de long, 24,9 cm de large et 8,3 cm de profondeur**
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



## CONFIGURATIONS



**1490**  
Standard



**1490NF**  
No Foam



**1490WF**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.50" (3.8 cm)
<b>profondeur fond</b>	2.62" (6.7 cm)
<b>profondeur totale</b>	4.12" (10.5 cm)
<b>volume intérieur</b>	0.48 ft <sup>3</sup> (0.014 m <sup>3</sup> )

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	ABS
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane

<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

■ Black

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	6.50 lbs (2.9 kg)
<b>poids sans mousse</b>	5.47 lbs (2.5 kg)
<b>flottabilité</b>	41.00 lbs (18.6 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	27.30 lbs (12.4 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICATIONS

**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**

## FOAM PROPERTIES

<b>Layer 1 (Lid)</b>	1.63" Convolute
<b>Layer 2 (Base)</b>	0.38" Pad
<b>Layer 3 (Base)</b>	2.25" Pick N Pluck

## AUTRES

<b>Pack Principal</b>	4
<b>Plaques nominatives</b>	Oui
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESSOIRES



**1472**  
Bandoulière



**1491**  
Jeu de mousses de rechange,  
3 pièces



**1493**  
Joint torique de remplacement



**1498**  
Classeur à compartiments  
pour couvercle d'ordinateur



**1490PF**  
Châssis pour application  
spéciale



**1499C**  
Fond insérable pour ordinateur



**1507**  
Fixations rapides - Jeu de 4



**1506TSA**  
Cadenas TSA



**1500D**  
Gel de silice déshydratant Peli

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-12-19*