



1495CC1

Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Cadenas à 3 chiffres inclus
- Convient aux ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique – compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignée surmoulée repliable
- Pochette couvercle, cloisons antichoc et bandoulière rembourrée
- Avec plateau anti-choc et housse d'ordinateur renforcée en nylon
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)
EXTÉRIEUR	21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)
profondeur couvercle	1.12" (2.8 cm)
profondeur fond	2.68" (6.8 cm)
profondeur totale	3.8" (9.7 cm)
volume intérieur	0.55 ft ³ (0.016 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse	11.10 lbs (5 kg)
flottabilité	45.15 lbs (20.5 kg)
Master Pack Weight	28.00 lbs (12.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal	2
Plaques nominatives	Oui

ACCESSOIRES



1483
Joint torique de remplacement



1495ALI
Insert pour étui à ordinateur



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24