iM2435

Storm

Valigia con Riempimento Dall’alto



La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco. Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Maniglia estensibile retrattile
- Due chiusure Press & Pull
- Ruote in linea
- Guarnizione o-ring
- Resina HPX&reg leggera e resistente
- Due protezioni in acciaio inox con lucchetto

CONFIGURAZIONI



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)
ESTERNO	18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	13.50" (34.3 cm)
profondità totale	15.5" (39.4 cm)
volume interno	1.02 ft^3 (0.029 m^3)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALE

corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

Black

IL PESO

peso con schiuma	11.15 lbs (5.1 kg)
peso senza schiuma	10.00 lbs (4.5 kg)
flottabilità	56.70 lbs (25.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI



iM2435-FOAM
5 pz. set ricambio schiuma



iM2435-DIV-LIDORG
Divider Set & Lid Organizer



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-28-24