



## iM2275

### Storm

Lasciate più spazio alla vostra attrezzatura. Con un coperchio più profondo, il modello iM2275 è la prima valigia della linea Peli™ Storm Case™ a offrire maggiore spazio verticale per contenere la vostra attrezzatura. Questa valigia offre la libertà per configurare più fotocamere 4K, lettori di circuito diagnostici o un drone con accessori.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**

- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



## CONFIGURAZIONI



**iM2275**  
Standard



**iM2275-X0000**  
No Foam



**iM2275-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2275-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 14.12 x 13.19" x 9.90 (35.9 x 33.5 x 25.1 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 15.25 x 15.50" x 10.22 (38.7 x 39.4 x 26 cm)  |
| <b>profondità coperchio</b>  | 3.20" (8.1 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>      | 6.30" (16 cm)                                 |
| <b>profondità totale</b>     | 9.5" (24.1 cm)                                |
| <b>volume interno</b>        | 1.07 ft³ (0.03 m³)                            |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.37" (0.9 cm)                                |

## MATERIALE

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corpo</b>                                 | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                                 | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                           | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                                | EPDM                                         |
| <b>Perni</b>                                 | Stainless Steel                              |
| <b>Perni (Alt)</b>                           | Aluminum                                     |
| <b>schiuma</b>                               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |

**valvola di sfiato**

Gortex membrane

## COLORI

■ Black

## IL PESO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 10.25 lbs (4.6 kg)  |
| <b>peso senza schiuma</b> | 8.00 lbs (3.6 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 68.80 lbs (31.2 kg) |

## TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

**Confezione Master Pack** 3  
**Militare** sì

## ACCESSORI



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio



**iM2275-FOAM**  
4 pz. set ricambio schiuma



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**iM2275-M4-BEZEL-L**  
Coperchio (metrico)



**iM2275-MBEZ-B**  
Lunetta della base (metrica)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-18-24