



1150 Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di compensazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna, mantiene fuori l'acqua
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1150
Standard



1150NF
No Foam



1150WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm)
ESTERNO	9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)
profondità coperchio	0.75" (1.9 cm)
profondità fondo	2.87" (7.3 cm)
profondità totale	3.62" (9.2 cm)
volume interno	0.1 ft ³ (0.003 m ³)

MATERIALI

corpo	Polypropylene
Fermo	Polypropylene
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

■ Silver

■ Yellow

IL PESO

peso con schiuma	1.75 lbs (0.8 kg)
peso senza schiuma	1.61 lbs (0.7 kg)
flottabilità	8.00 lbs (3.6 kg)
Master Pack Weight	13.95 lbs (6.3 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

FOAM PROPERTIES

Layer 1 (Lid)	0.74" Convolute
Layer 2 (Base)	0.50" Pad
Layer 3 (Base)	2.53" Pick N Pluck

ALTRO

Confezione Master Pack 6
Militare sì

ACCESSORI



1151
3 pz. set ricambio schiuma



1153
Replacement O-ring



1150PF
Special Application Panel
Frame



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-06-20