



iM2050GP1

Storm

GoPro

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®



РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm)
глубина крышки	1.50" (3.8 cm)
глубина дна	2.75" (7 cm)
общая глубина	4.25" (10.8 cm)
внутренний объем	0.18 ft³ (0.005 m³)
Padlock Hole Diameter	1/4" (2.5 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	3.00 lbs (1.4 kg)
---------------------------------------	-------------------

масса без вспененного материала	2.70 lbs (1.2 kg)
плавучесть	11.10 lbs (5 kg)
Master Pack Weight	23.20 lbs (10.5 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	6
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры откидной крышки



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24