



1560 Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Прочные полиуритановые колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали
- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- 2-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Удобные верхняя и боковые прорезиненные ручки
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1560
Standard



1564
With Padded Dividers



1560NF
No Foam



1560TP
With TrekPak Divider System



1560WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	7.00" (17.8 cm)
общая глубина	9" (22.9 cm)
внутренний объем	1.55 ft³ (0.044 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Black	 Desert Tan	 Orange	 Yellow
---	--	--	--

ВЕС

масса со вспененным материалом	20.00 lbs (9.1 kg)
масса без вспененного материала	17.00 lbs (7.7 kg)
плавучесть	115.00 lbs (52.2 kg)
Master Pack Weight	21.00 lbs (9.5 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	2
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

				
0343 Replacement O-ring	1561 Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)	1565 Комплект мягких модульных перегородок	1569 Отделения на крышке	1560EUTP TrekPak Case Divider Kit



1560TPKIT
TrekPak Case Divider Kit



1560TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



1560MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24