



1640

Protector

Транспорт

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived. Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- 4 прочных полиуритановых колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали
- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- 3-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Навесные замки из нержавеющей стали



КОНФИГУРАЦИИ



1640
Standard



1644
With Padded Dividers



1640NF
No Foam



1640WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	11.90" (30.2 cm)
общая глубина	13.9" (35.3 cm)
внутренний объем	4.58 ft³ (0.13 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	38.00 lbs (17.2 kg)
масса без вспененного материала	34.00 lbs (15.4 kg)
плавучесть	365.00 lbs (165.6 kg)
Master Pack Weight	50.00 lbs (22.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	4
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Уменьшенная площадь	да

АКСЕССУАРЫ



0373

Replacement O-ring



0379

Отделения на крышке



1641

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



1645

Комплект мягких модульных перегородок



1507

Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24