1780

Protector

Транспорт

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.
Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.



• **4 прочных полиуритановых колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали**
• **Новая модель Транспортного кейса Peli XXL.**
• **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
• Соотношение крышки и днища 50/50 для более легкого доступа
• Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
• Съемная крышка для полного доступа
• Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
• Складывающиеся ручки
• Уплотнительное кольцо
• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
• Навесные замки из нержавеющей стали
• Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
• *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом

КОНФИГУРАЦИИ



1780
Standard



1780NF
No Foam



1780WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)
глубина крышки	7.58" (19.3 cm)
глубина дна	7.30" (18.5 cm)
общая глубина	14.88" (37.8 cm)
внутренний объем	7.63 ft^3 (0.216 m^3)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene

замок-защелка	EXL
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	49.00 lbs (22.2 kg)
масса без вспененного материала	38.40 lbs (17.4 kg)
плавучесть	500.00 lbs (226.8 kg)
Master Pack Weight	56.00 lbs (25.4 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	4
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да

АКСЕССУАРЫ



1781
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (6 шт.)



1783
Replacement O-ring



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-28-24