



1495CC1

Protector

ноутбуков

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **3-значный кодовый замок**
- **Разработан для компьютеров диагональю до 17 дюймов**
- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складная опрессованная ручка
- Органайзер на крышке, встроенный амортизирующий лоток и плечевой ремень с мягкой подкладкой
- Чехол с нейлоновой подбивкой для компьютера и карман для аксессуаров
- Навесные замки из нержавеющей стали



РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)
глубина крышки	1.12" (2.8 cm)
глубина дна	2.68" (6.8 cm)
общая глубина	3.8" (9.7 cm)
внутренний объем	0.55 ft ³ (0.016 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	11.10 lbs (5 kg)
---------------------------------------	------------------

плавучесть	45.15 lbs (20.5 kg)
Master Pack Weight	28.00 lbs (12.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка 2
Именная табличка да

АКСЕССУАРЫ



1483
Replacement O-ring



1495ALI
Attache/Computer Lid Insert



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-24