# 1525
## Air

Кейсы Peli™ Air стали первыми в серии выдающихся революционных решений, разработанных компанией Peli — настоящим новатором среди производителей защитных кейсов. Вот уже более 45 лет Peli разрабатывает и создает самые внушительные модели защитных кейсов в мире. Но для нас это только начало пути.
Запуская линейку кейсов Peli™ Air, наша компания заново определяет будущее специальных защитных приспособлений, которые отличаются замечательным сочетанием легкости и прочности.




- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Складная опрессованная ручка
- Навесные замки из нержавеющей стали
- Замки-защелки Press and Pull™
- Ограниченная бессрочная гарантия
- Сверхлегкий полимер HPX²™ — на 40 % легче обычных материалов
- Водонепроницаемое кольцевое уплотнение
- Пена Pick N Pluck™, которую можно вырезать под свои нужды
- Водонепроницаемость, высокая прочность, защита от пыли
- Сертификаты IP67 & MIL-SPEC

## КОНФИГУРАЦИИ



**1525**
Standard



**1525NF**
No Foam



**1525WD**
With Padded Dividers



**1525TP**
With TrekPak Divider System



**1525WF**
With Foam

## РАЗМЕРЫ

| | |
|---|---|
| **ИНТЕРЬЕР** | 20.50 x 11.31" x 6.75 (52.1 x 28.7 x 17.1 cm) |
| **ВНЕШНИЙ ВИД** | 21.96 x 13.97" x 7.49 (55.8 x 35.5 x 19 cm) |
| **глубина крышки** | 2.00" (5.1 cm) |
| **глубина дна** | 4.75" (12.1 cm) |
| **общая глубина** | 6.75" (17.1 cm) |
| **внутренний объем** | 0.91 ft³ (0.026 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 0.31" (0.8 cm) |

## МАТЕРИАЛЫ

| | |
|---|---|
| **корпус** | Proprietary Polypropylene Blend |
| **замок-защелка** | ABS |
| **уплотнительное кольцо** | EPDM |
| **корпус спускного клапана** | ABS |
| **отверстие спускного клапана** | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## ЦВЕТА

Black | Orange | Silver | Yellow

## ВЕС

| | |
|---|---|
| **масса со вспененным материалом** | 7.13 lbs (3.2 kg) |
| **масса без вспененного материала** | 5.99 lbs (2.7 kg) |
| **плавучесть** | 57.90 lbs (26.3 kg) |

## ТЕМПЕРАТУРА

| | |
|---|---|
| **минимальная температура** | -60°F (-51.1 °C) |
| **максимальная температура** | 160°F (71.1 °C) |


## АКСЕССУАРЫ



**1525AirFS**
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)



**1525AirDS**
Комплект мягких модульных перегородок



**1525TP-KIT**
TrekPak Case Divider Kit



**1525TPKIT**
TrekPak Case Divider Kit



**1525TPDIV**
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**
TSA Lock



**1500D**
Desiccant Silica Gel

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 03-29-24*