



3415MZ0

Прямоугольные

Искрозащищенный рабочий фонарь с разнообразными функциями и магнитом

3415MZ0 — предельно компактный рабочий фонарь с сертификатом безопасности ATEX. Сертификация для зоны 0 (категория 1) обеспечивает защиту, необходимую практически для всех опасных мест. Устройство 3415MZ0, работающее всего от 3 батарей типоразмера AA, оснащено светодиодами как узконаправленного, так и прожекторного освещения. Это позволяет освещать как близкие, так и удаленные объекты. Фонарь сконструирован для работы с одним из светодиодов либо сразу с обоими светодиодами. Поворотная головка и встроенный зажим позволяют держать фонарь в руке либо использовать его таким образом, чтобы руки оставались свободными для освещения в любом необходимом направлении. Встроенный магнит расширяет возможности применения устройства 3415MZ0, в том числе без использования рук. Это действительно многофункциональный фонарь, предназначенный для максимально эффективного удовлетворения ваших потребностей в освещении.

- Articulating Light Head
- Прикрепленный зажим со встроенным магнитом
- Защитный шнур
- С сертификацией ATEX для зоны 0 (категория 1)
- Split ring installed
- 2 modes: spot, flashing



РАЗМЕРЫ

длина	7.44" (18.9 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	NBR
линза	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Зажим	Anti-static Impact Modified PC/PBT
держатель контактной пружины	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	3

ВОЛЬТ

4.5v

ВЕС


масса с батареями 9.6 oz (272 gr)
масса без батарей 7.1 oz (201 gr)

SWITCH

тип выключателя Push Button
режимы освещения High / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-17-24