



3345Z0

Peli™ 3345Z0 с автоматическим световым датчиком: первый профессиональный фонарь с автоматической регулировкой яркости. Управление работой осуществляется автоматически. Автоматический световой датчик в новом фонаре Peli™ 3345Z0 анализирует освещенность окружающей среды / дистанцию до ближайших объектов и моментально устанавливает оптимальное значение в люменах. Теперь можно считать показания манометров с небольшого расстояния или освещать объекты, находящиеся в нескольких сотнях метров, без утомительной настройки мощности вручную. Благодаря автоматическому световому датчику модель Peli™ 3345Z0 является одним из самых энергоэффективных фонарей в нашем ассортименте, обеспечивает экономию электроэнергии и продлевает срок службы батареи. Кроме того, дополнительный прожекторный луч подсвечивает потенциально опасные объекты под ногами (например, незакрепленные кабели), в то время как основной узконаправленный луч освещает длинные туннели. Встроенный зажим можно легко прикрепить к защитному жилету, чтобы освободить руки. Наличие сертификата безопасности ATEX для зоны 0 (кат. 1) и постоянно работающего индикатора уровня заряда батареи позволяет спокойно работать в опасных зонах.

- Постоянная индикация уровня заряда батареи
- Два луча (узконаправленный и прожекторный)
- 3 щелочные батареи типоразмера AA (не входят в комплект поставки)
- Автоматический световой датчик (автоматическая регулировка с учетом уровней освещенности окружающей среды и дистанции до ближайших объектов)
- С сертификатом безопасности ATEX для зоны 0 (категория 1)
- Встроенный зажим для освещения без помощи рук
- Бессрочная гарантия от компании Peli (в странах, где это допустимо по закону)



РАЗМЕРЫ

длина	7.25" (18.4 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	NBR
линза	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Зажим	Anti-static Impact Modified PC/PBT

ЦВЕТА

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	3
Индикатор заряда батареи	Full-time battery indicator
вольт	4.5v

Вес

масса с батареями	7.5 oz (213 gr)
масса без батарей	5.0 oz (142 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	267 LUMENS	115 LUMENS	207 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	9h 0mins
	126m	16m	134m
	4000cd	61cd	4523cd
	IPX7		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

