



5020

Мгновенно переключайтесь между режимами освещения близких и удаленных объектов. Новый фонарь Peli™ 5020 разработан на основе технологии переключения прожекторного и узконаправленного освещения: в положении прожекторного освещения широкий луч света направляется на рабочий участок, а узконаправленный пучок света, в свою очередь, может фокусироваться на удаленных объектах. Если необходимо увеличить дальность луча света, воспользуйтесь фонарем модели 5020. Дальности луча света до 250 метров и яркости светодиодов до 586 люменов достаточно для освещения всего производственного объекта.

- Дальность луча света составляет до 250 метров
- До 586 люменов
- 4 режима: высокая яркость / средняя яркость / низкая яркость / мигающий
- 4 щелочные батареи размера AAA



РАЗМЕРЫ

длина	5.87" (14.9 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Aluminum with Type II Anodized
уплотнительное кольцо	NBR
линза	PMMA
футляр	Aluminum with Type II Anodized

ЦВЕТА

■ Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	AAA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	4
батарей включены	да
Индикатор заряда батареи	Full-time battery indicator
вольт	6.0v

Вес

масса с батареями	7.3 oz (207 gr)
масса без батарей	5.6 oz (159 gr)

SWITCH

тип выключателя

Push Button

режимы освещения

High / Medium / Low / Flashing

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	586 LUMENS	217 LUMENS	20 LUMENS
	1h 0mins	2h 30mins	27h 0mins
	250m	147m	44m
	15672cd	5368cd	480cd
	IPX8 (1m)		

АКСЕССУАРЫ