



# 0370

## Protector

Kubus

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**0370**  
Standard



**0374**  
With Padded Dividers



**0370NF**  
No Foam



**0370WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	24.00 x 24.00" x 24.00 (61 x 61 x 61 cm)
<b>AUSSEN</b>	26.50 x 26.50" x 25.25 (67.3 x 67.3 x 64.1 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	5.00" (12.7 cm)
<b>Bodentiefe</b>	19.00" (48.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	24" (61 cm)
<b>Innenvolumen</b>	8 ft <sup>3</sup> (0.227 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane

**Ausgleichsschraube**      ABS  
**Ausgleichsventil**        3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff**      41.00 lbs (18.6 kg)  
**Gewicht ohne Schaumstoff**    31.97 lbs (14.5 kg)  
**Schwimmfähigkeit**            465.18 lbs (211 kg)  
**Master Pack Weight**         46.78 lbs (21.22 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur**            -40°F (-40 °C)  
**max. Temperatur**            190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

**Master Pack**                    1  
**Namensschild**                ja  
**Reduzierter Bereich**        ja  
**Militär**                         ja

## ZUBEHÖR



**0357**  
 Mobilitäts-Kit für Cube Case



**0371**  
 8 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**0373**  
 Ersatz-O-Ring



**0375**  
 Einteilungssystem



**0379**  
 Deckeinteiler



**1507QM**  
 Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
 TSA-Verschluss



**1500D**  
 Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-18-26*