



1700

Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbarer seitliche angebrachter Griff
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



KONFIGURATIONEN



1700
Standard



1700NF
No Foam



1700WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	35.75 x 13.50" x 5.25 (90.8 x 34.3 x 13.3 cm)
AUSSEN	38.12 x 16.00" x 6.12 (96.8 x 40.6 x 15.5 cm)
Deckeltiefe	1.75" (4.4 cm)
Bodentiefe	3.50" (8.9 cm)
Gesamttiefe	5.25" (13.3 cm)
Innenvolumen	1.47 ft ³ (0.042 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 OD Green
---	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	16.98 lbs (7.7 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	16.09 lbs (7.3 kg)
Schwimmfähigkeit	136.91 lbs (62.1 kg)
Master Pack Weight	19.10 lbs (8.66 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	2
Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR




1701
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




1703
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



LGMT-001P
Protector-Case-Dachbefestigung

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-18-26