



## 1520EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1520EU**  
Standard



**1524**  
With Padded Dividers



**1520NF**  
No Foam



**1520WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	17.68 x 12.53" x 6.73 (44.9 x 31.8 x 17.1 cm)
<b>AUSSEN</b>	19.65 x 15.49" x 7.53 (49.9 x 39.3 x 19.1 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.79" (4.5 cm)
<b>Bodentiefe</b>	4.93" (12.5 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	6.72" (17.1 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.86 ft <sup>3</sup> (0.024 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel

<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	9.35 lbs (4.24 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	8.29 lbs (3.76 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	63.00 lbs (28.58 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	23.30 lbs (10.57 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Master Pack</b>	2
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1508**  
Deckeleinteiler für Fotografen



**1509**  
Deckeleinteiler



**1521**  
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1523**  
Ersatz-O-Ring



**1525**  
Einteilungssystem




**1520TPKIT**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1507QM**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**1520PF**  
Panelrahmen für Spezialanwendungen



**1520TPDIV**

Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-18-26*