



iM2100 Storm

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2100
Standard



iM2100-X0000
No Foam



iM2100-X0002
With Padded Dividers



iM2100-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm) |
| EXTERIOR | 14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 4.00" (10.2 cm) |
| profundidad total | 6" (15.2 cm) |
| Volumen interior | 0.42 ft ³ (0.012 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| Cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

| | | |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 4.90 lbs (2.22 kg) |
| peso sin espuma | 4.20 lbs (1.91 kg) |
| flotabilidad | 26.20 lbs (11.88 kg) |
| Master Pack Weight | 24.60 lbs (11.16 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |


CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Master Pack | 4 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM2100-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2100-MBEZ-B
Bisel de la base (métrico)



1500TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

