



9480

Los sistemas de iluminación para áreas remotas (RALS) de Peli son la solución de iluminación completa para los equipos de respuesta inmediata y las aplicaciones industriales y aeroespaciales. Los sistemas RALS, dotados de diferentes cabezales, pueden iluminar la escena de un accidente o un campo de fútbol.

- Resistencia Peli
- 3 niveles de potencia luminosa
- Hasta 4,000 lumens (calculado)
- Hasta 28 horas de autonomía
- Indicador del nivel de batería que se pondrá a parpadear cuando ésta se esté agotan
- Mástil extensible con una rotación de 340
- Distintas posiciones posibles
- Cómoda correa de transporte
- Desmontaje rápido/Batería de 12v de diseño moderno y fácil de cambiar



DIMENSIONES

Head (LxWxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD)	15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm)
longitud del mástil	23.75" (60.3 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cabezal	Aluminum
Poste	Aluminum
lente	Polycarbonate (PC)

COLORES

 Black	 Yellow
---	--

LIGHT SPECS

lúmenes alto	4000
lúmenes medio	3000
lúmenes bajo	1000
cabezales de lámpara	1
tipo de sistema de iluminación	LED
número de LED	8
distribución del haz	125°
Clasificación IP	54

POWER

autonomía alto	6.00 hrs
autonomía medio	8.00 hrs
autonomía bajo	28.00 hrs
tipo de pilas	Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable	sí
duración de las pilas	500 cycles
tiempo de carga	8 hrs
Indicador del nivel de carga	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
tomas principal	1
voltios	12.0v

PESO

Peso	27.50 lbs (12.47 kg)
-------------	----------------------

SWITCH


tipo de interruptor	Silicone Rubber Keypad
modos de iluminación	High / Medium / Low / Flashing

ACCESORIOS



9447

Cable cargador CC para vehículo



9483

Alimentación



9487

Correa para hombro acolchada



9489

Powerpack

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-25-26