



iM3300

Storm

Largo

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Seis cierres de pulsar y tirar
- Cuatro pasadores con bloqueo por candado
- Tres asas con suave empuñadura de doble capa
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM3300
Standard



iM3300-X0000
No Foam



iM3300-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm)
EXTERIOR	53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	4.00" (10.2 cm)
profundidad total	6" (15.2 cm)
Volumen interior	2.45 ft ³ (0.069 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
Cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

respiradero de compensación

Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

PESO

peso con espuma	23.00 lbs (10.43 kg)
peso sin espuma	19.10 lbs (8.66 kg)
flotabilidad	153.86 lbs (69.79 kg)
Master Pack Weight	24.50 lbs (11.11 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)


CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	1
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM3300-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-13-26