



iM2435

Storm

Maleta de Carga Superior

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Asa extraíble retráctil
- Dos cierres a presión
- Ruedas en línea
- Anillo de sellado
- Resina HPX™ ligera y resistente
- Dos protecciones de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) |
| EXTERIOR | 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 13.50" (34.3 cm) |
| profundidad total | 15.5" (39.4 cm) |
| Volumen interior | 1.02 ft ³ (0.029 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.37" (0.9 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |

| | |
|---|--|
| Cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend Gortex membrane |

COLORES

■ Black

PESO

| | |
|------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 11.15 lbs (5.06 kg) |
| peso sin espuma | 10.00 lbs (4.54 kg) |
| flotabilidad | 56.70 lbs (25.72 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM2435-FOAM

Juego de 8 piezas de espuma de recambio



iM2435-DIV-LIDORG

Juego de divisores; organizador de tapa



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-29-26