

AL1616-0412AC/HL

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR 15.75 x 15.88" x 16.05 (40 x 40.3 x 40.8 cm) **EXTERIOR** 18.75 x 18.88" x 17.69 (47.6 x 48 x 44.9 cm)

profundidad tapa12.18" (30.9 cm)profundidad base3.87" (9.8 cm)profundidad total16.05" (40.8 cm)volumen interior2.32 ft³ (0.066 m³)

MATERIALES

 cuerpo
 RotoMolded Polyethylene

 cierre
 Steel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma

No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 17.90 lbs (8.1 kg)

 flotabilidad
 208.36 lbs (94.5 kg)

 Master Pack Weight
 19.90 lbs (9 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$

OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25